

DATI TECNICI

EN 388:2003  3121	EN 407:2004  X1XXXX	 Cat. II
EN 388:2016  3121X	EN 407:2004  X1XXXX	 Cat. II

STANDARD SIMBOLOGIA EUROPEA

EN 388:2003



ABCD

RISCHI MECCANICI

- A resistenza all'abrasione da 1 a 4
- B resistenza al taglio da 1 a 5
- C resistenza allo strappo da 1 a 4
- D resistenza alla perforazione da 1 a 4

EN 388:2016



ABCDE

- E resistenza al taglio da oggetti affilati EN ISO 13997:1999 da min. A a max. F (X = non testato)

EN 407:2004



ABCDEF

PROTEZIONE DAL CALORE

- A resistenza all'infiammabilità da 0 a 4
- B resistenza al calore per contatto da 0 a 4
- C resistenza al calore convettivo da 0 a 4
- D resistenza al calore radiante da 0 a 4
- E resistenza ai piccoli spruzzi di metallo fuso da 0 a 4
- F resistenza a grandi quantità di metallo fuso da 0 a 4 (X) non testato



16924

RIVESTIMENTO IN NITRILE
TRASPIRANTE MICROPOROSO

SUPPORTO IN COTONE,
NYLON, LYCRA® E SPANDEX®

Resistenza al calore per contatto >15" a 100°

- Guanto realizzato con supporto a maglia tipo filo continuo.
- Elevato comfort grazie all'utilizzo di cotone e fibre miste.
- La speciale mescola del rivestimento in nitrile microporoso traspirante lo rende particolarmente resistente all'abrasione e ne aumenta notevolmente il grip.
- Le innovative forme utilizzate simulando la mano a riposo riducono l'affaticamento e consentono la perfetta aderenza alla mano aumentandone la sensibilità tattile.

CARATTERISTICHE 16924

- dita areate
- polso elasticizzato
- colore: grigio melange/ blu royal
- taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- cartoni: 144 paia

CARATTERISTICHE 16925

- dorso areato
- polso elasticizzato
- colore: grigio melange/ blu royal
- taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- cartoni: 144 paia



INDUSTRIALE S. n. c.

RA.MO.Industriale s.n.c. di Ratti Monia e C. Via degli Artigiani N° 14.
25030 Castelvotati (BS). P. iva. 02951 680 988 Cod. Fisc. 02951 680 988
Tel. 0 307 0 80 0 87 e-mail. ra-mo@ra-mo.it Sito internet <http://shop.ra-mo.net/>

