

CERTIFICAZIONI



STANDARD SIMBOLOGIA EUROPEA

EN 388:2003 RISCHI MECCANICI

A resistenza all'abrasione da 1 a 4
B resistenza al taglio da 1 a 5
C resistenza allo strappo da 1 a 4
D resistenza alla perforazione da 1 a 4

ABCD

EN 388:2016

E resistenza al taglio da oggetti affilati
EN ISO 13997:1999 da min. A a max. F
(X = non testato)

ABCDE

**RIVESTIMENTO IN
NITRILE IDROREPELLENTE (VIOLA)
NITRILE SANDY (NERO)**

SUPPORTO IN NYLON



Ottimizzato per ambienti umidi e oleosi, elevato grip

- Guanto realizzato con supporto leggerissimo a maglia tipo filo continuo a 18 aghi in nylon.
- Doppio rivestimento in nitrile, finitura liscia idrorepellente e finitura sandy per un elevato grip e ottimizzare il contatto con superfici umide e oleose.
- Adatto per tutte le lavorazioni ove ci sia la necessità di coniugare presa, precisione e destrezza.
- Le innovative forme utilizzate simulando la mano a riposo riducono l'affaticamento e consentono la perfetta aderenza alla mano aumentandone la sensibilità tattile.

CARATTERISTICHE 16425

- dorso areato
- polso elasticizzato
- colore: grigio/viola/nero
- taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- cartoni: 144 paia



INDUSTRIALE s. n. c.

RA.MO.Industriale s.n.c. di Ratti Monia e C. Via degli Artigiani N° 14.
25030 Castelvotati (BS). P. iva. 02951 680 988 Cod. Fisc. 02951 680 988
Tel. 0 307 0 80 0 87 e-mail. ra-mo@ra-mo.it. Sito internet: <http://shop.ra-mo.net/>

