

# SAFE 1K

**Cod. 140089**

Ginocchiere in PVC/poliestere/EVA



## SAFE 1K

Ginocchiere certificate, ideali allo svolgimento di attività professionali lavorative a terra.

Utilizzabili per lavori all'aperto e al chiuso, per qualunque lavoro che richiede la posizione in ginocchio: edilizia, posa pavimenti, giardinaggio, pulizie, etc.

Facilmente regolabili grazie alla chiusura a strappo e fibbia di regolazione superiore. Protezione elevata, grazie alla resistente copertura rigida a contatto con il terreno.

### Specifiche:

- Laccio di chiusura superiore elastico con fibbia di regolazione
- Laccio inferiore elastico con chiusura a strappo
- Copertura rigida per una maggior protezione durante il contatto con la superficie
- Sagomate internamente
- Taglia unica

### Imballaggio:

Confezione da 1 pezzo

Cartone da 20 pezzi

### Campi d'impiego:

- Edilizia, posa pavimenti
- Giardinaggio
- Pulizie

### Info Tecniche

Articolo	SAFE 1K
Codice	140089
Colore	nero
Taglia	unica
Categoria	Protezione delle ginocchia
Certificazioni	 EN 14404:2004 +A1:2010

### Marcatura CE

Dispositivo di Protezione Individuale - II categoria, CE ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425

## Certificazioni e test

La marcatura CE indica che questi sono dispositivi di protezione individuale conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza contenuti nel Regolamento (UE) 2016/425.

## Livelli di protezione

**Livello 1:** Ginocchiere adatte per l'utilizzo su superfici piane o non piane che garantiscono protezione contro la penetrazione ad una forza di almeno (100 + 5) N.

## Prestazioni e limiti d'uso

Questo prodotto è stato testato secondo la norma EN 14404: 2004 + A1: 2010 e ha ottenuto le prestazioni elencate nella tabella.

Queste ginocchiere sono progettate per fornire una protezione limitata delle ginocchia quando si lavora in ginocchio. L'utilizzatore deve tuttavia essere consapevole che lavorare in questa posizione può comportare il rischio di lesioni alle ginocchia e dolore cronico e deve regolarmente alzarsi dalla posizione in ginocchio per rallentare tali effetti.

## Calzata e taglie

Questo prodotto va applicato sul ginocchio e fissato in posizione stabile e confortevole per mezzo delle fasce in alto e in basso, assicurandosi di non far passare le fasce al centro della cavità poplitea per non ostacolare la circolazione sanguigna. Prodotti che sono troppo larghi o troppo stretti limiteranno il movimento e non forniranno il livello di protezione ottimale. Controllare sempre il posizionamento delle ginocchiere prima di iniziare qualsiasi lavoro. Questo protettore è disponibile in un'unica taglia. La taglia è basata su una circonferenza <100 cm. Assicurarsi che il lato morbido sia rivolto verso il ginocchio e che le fasce siano avvolte attorno alla gamba e fissate allineando bene il velcro per mantenerle nella posizione corretta.

## Utilizzo

Qualsiasi contaminazione, alterazione del protettore o uso improprio ridurrà pericolosamente le prestazioni del protettore. Questo prodotto non è resistente all'acqua. Le ginocchiere hanno una durata di servizio di almeno 2 anni, anche se questo periodo può variare. I prodotti devono essere ispezionati prima di ogni utilizzo.

## Compatibilità

Per ottimizzare la protezione, in alcuni casi potrebbe essere necessario utilizzare questi prodotti con altri dispositivi quali stivali / guanti / casco / cuffie antirumore appropriati per l'attività da svolgere. In questo caso, prima di eseguire l'attività correlata al rischio, rivolgersi al fornitore per assicurarsi che tutti i prodotti protettivi siano compatibili tra loro e idonei all'attività da svolgere.

## Stoccaggio e trasporto

Quando non è in uso, conservare il prodotto in una zona ben ventilata lontano da temperature estreme. Le modifiche nelle condizioni ambientali come la temperatura possono ridurre le prestazioni del protettore. Non mettere mai sopra oggetti pesanti. Se possibile, evitare di piegare eccessivamente e preferibilmente conservare le ginocchiere appese verticalmente. Se il prodotto è bagnato, lasciarlo asciugare completamente prima di stoccarlo.

## Riparazione

Se il prodotto è danneggiato, NON fornirà il livello ottimale di protezione e deve quindi essere immediatamente sostituito. Non utilizzare mai il prodotto danneggiato. Se le ginocchiere mostrano segni di grave usura, come superfici rotte o strappate, è necessario sostituirle.

## Marcature

Fare riferimento alle marcature sul prodotto o sull'etichetta.

## Note

Le ginocchiere devono essere smaltite in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore). Il presente DPI, in presenza di difetti di fabbricazione, verrà sostituito.



RA.MO.Industriale s.n.c. di Ratti Monia e C. Via degli Artigiani N° 14.

25030 Castelvati (BS). P. iva. 02951 680 988 Cod. Fisc. 02951 680 988

Tel, 0 307 0 80 0 87 e-mail. ra-mo@ra-mo.it. Sito internet. <http://shop.ra-mo.net/>

