

**Marcatura Montatura (UE)**

U EN166 FT CE

Marcatura Lente (UE)

2C-1.2 U 1 FT K CE

Tecnologia montatura

Aste regolabili in lunghezza, Aste regolabili in inclinazione

Condizioni d'uso

Luminosità standard, Scarsa luminosità

Tecnologia lente

Anti-Graffio (K), UV400

Colore lente

Trasparente

Materiale lente

Policarbonato

Colore montatura

Nero/Arancione

Normative

EN166, EN170

Numero di scala

(2C-1.2)

Resistenza meccanica

Impatto a bassa energia (F)

Requisiti opzionali

Resistenza al danneggiamento di superficie causato da particelle fini (K), Resistenza agli impatti a temperature estreme -5°/+55° C (T)

Classe ottica

Classe ottica (1)

Peso

35g

>> <https://www.univetsafety.com/it/prodotti/safety/occhiali/529/529-clear-1/>



01.

LENTE SFERICA PER UN AMPIO
CAMPO VISIVO

02.

ASTE REGOLABILI IN LUNGHEZZA E
INCLINAZIONE

03.

TERMINALI SOVRASTAMPATI
conferiscono all'occhiale comfort e stabilità

Attenzione! Le eventuali immagini in questa pagina illustrano le tecnologie della montatura della famiglia prodotto in oggetto e potrebbero rappresentare colori della montatura e della lente non corrispondenti al codice prodotto della seguente scheda.