

SCHEDA TECNICA

FOTO PRODOTTO

LINEE

TECNOLOGIE

RE20026 FITZ ESD S1PS HI HRO FO SR
 FiberToe
 CALZATURA TIPO "A"
 TAGLIE 35-48
 RDP su TG 42 - PESO Kg 0,980



DESCRIZIONE	SPECIFICHE TECNICHE	NORMA EN ISO	VALORE
Fitz è la scarpa antinfortunistica che unisce sicurezza e design audace. La tomaia in U-KNIT elasticizzato con lavorazione laser offre comfort e flessibilità durante tutta la giornata, adattandosi al piede in modo naturale. Dotata di puntale Fibertoe, Fitz è completamente metal free . Il sottopiede antiforo ultra leggero protegge da rischi di perforazione. La suola in EVA e gomma gialla aggiunge un tocco di personalità senza compromettere l'aderenza e la resistenza. Fitz è perfetta per chi lavora in ambienti tecnici ma vuole distinguersi.	PUNTALE "FiberToe" Resistenza all'urto. Altezze Libere dopo l'urto mm Resistenza alla compressione. Altezze Libere dopo la compr. mm	≥ 14 ≥ 14	20345:2022 17,0 18,5
	SOLETTA "Sottopiede antiforo ultra leggero" Resistenza alla perforazione N	≥ 1100	Conforme
	CATEGORIA DI RESISTENZA ELETTRICA DELLA CALZATURA	< 10 ⁹ Ω	Conforme
	IMPERMEABILITÀ DINAMICA DEL TOMAO DOPO 60' Assorbimento acqua dopo 60' Acqua trasmessa dopo 60' Permeabilità al vapore acqueo mg/(cm ² h) Coefficiente di permeabilità mg/cm ²	≤ 30% ≤ 0,2 gr ≥ 0,8 ≥ 15	N.A. N.A. 7,9 63,9
	FODERA DELLA MASCHERINA Permeabilità al vapore d'acqua mg/(cm ² h) Coefficiente di permeabilità mg/cm ² Resistenza all'abrasione cicli SECCO Resistenza all'abrasione cicli UMIDO	≥ 2 ≥ 20 25.600 cicli 12.800 cicli	34,4 275,7 Conforme Conforme
	SOTTOPIEDE Resistenza all'abrasione	≥ 400 cicli	Nessun danneggiamento
	SUOLA USURA Resistenza all'abrasione (perdita di volume) mm ³ Resistenza alle flessioni mm Resistenza al distacco suola /intersuola N/mm Resistenza agli idrocarburi (variaz.% Volume) Assorbimento di energia del tacco J	≤ 150 ≤ 4 ≥ 3 ≤ 12 ≥ 20	139 2,8 3,5 N.A. 35
	RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO Resistenza allo scioglimento su ceramica con NaLS (tacco avanti 7°) Resistenza allo scioglimento su ceramica con NaLS (punta indietro 7°) SR-Resistenza allo scioglimento su ceramica con glicerina (tacco avanti 7°) SR-Resistenza allo scioglimento su ceramica con glicerina (punta indietro 7°)	≥ 0,31 ≥ 0,36 ≥ 0,19 ≥ 0,22	0,45 0,41 0,29 0,24