

GUANTO ANTITAGLIO

SPALMATO ¾ NITRILE MORBIDO

Art. 157000

Guanto filo continuo melange rivestito nitrile nero, dorso areato

colore: nero

taglia: 7 - 8 - 9 - 10 - 11


imballo: 1 paio blisterato 12 paia/sacchetto
120 paia/cartone

Categoria di appartenenza: II

Prestazioni: EN 388:2016+A1:2019 (rischi meccanici)



Verifiche	Livello
Abrasione	4
Taglio	X
Strappo	4
Perforazione	3
Taglio EN ISO 13997	C



Legenda		PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA			MICROORGANISM
EN 388	RISCHI MECCANICI	EN ISO 374-1 Type A	EN ISO 374-1 Type B	EN ISO 374-1 Type C	EN ISO 374-5 Protezione contro funghi e batteri
EN 407	RISCHI TERMICI Calore e fuoco	U V W X Y Z	X Y Z		EN ISO 374-5 Protezione contro funghi, batteri e virus
		A Metanolo B Acetone C Acetonitrile D Diclorometano E Disolfuro di carbonio F Toluene G Dietilammina H Tetraidrofurano I Acetato di etile	J n-Eptano K Idrossido di sodio 40% L Acido solforico 96% M Acido nitrico 65% N Acido acetico 99% O Ammoniaca 25% P Perossido di idrogeno 30% S Acido idrofluorico 40% T Formaldeide 37%		 VIRUS
			EN 421 CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA		EN 511 RISCHI DOVUTI AL FREDDO

SCHEDA TECNICA

Avvertenze: questi guanti sono progettati per fornire una protezione limitatamente al palmo dell'utilizzatore. La lunghezza del polsino pertanto non influisce sulle caratteristiche del DPI. Questi guanti potrebbero risultare leggermente più corti rispetto a quanto previsto dalla tabella delle taglie allegata alla EN 420: tale difformità è tuttavia prevista ed ammessa dal punto 5.1.3 della stessa norma. Prima dell'uso effettuare un controllo visivo del guanto, per accertarsi dello stato di incolumità ed in particolare che sia in perfette condizioni, pulito ed integro. Qualora vi fossero danneggiamenti visibili (scuciture, rotture, imbrattature) il guanto deve essere sostituito. Il guanto risponde alle caratteristiche di sicurezza solo se perfettamente indossato ed in perfetto stato di conservazione. Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni e/o conseguenze derivanti da un utilizzo improprio.

Identificazione e scelta del guanto idoneo: La scelta del modello adatto del guanto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del guanto (DPI) idoneo ed adeguato è a carico del datore di lavoro. Pertanto è opportuno verificare, prima dell'utilizzo, l'idoneità delle caratteristiche di questo modello di guanto alle proprie esigenze.

Istruzioni per la manutenzione: Il guanto deve essere conservato in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare il contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose o in ambienti con situazioni speciali è possibile che il guanto venga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante.

Pulizia: non ammesso il lavaggio.

Campi di utilizzo:

❖ **Industria automobilistica/meccanica**

- ✓ Montaggio di precisione
- ✓ Montaggio di lamiere metalliche sottili
- ✓ Assemblaggi automobilistici
- ✓ Manipolazione di pezzi o lamierini non rifilati
- ✓ Manipolazione e ordinamento di pezzi piccoli e acuminati
- ✓ Lavoro di finitura

❖ **Industria della carta**

- ✓ Manipolazione di cartone e carta